



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002530550

发证日期: 2023年03月17日  
有效期至: 2028年03月16日

**认证委托人名称  
及注册地址** 珠海雷特科技股份有限公司  
珠海市南屏科技工业园屏东六路3号15栋二层

**产品生产者名称  
及注册地址** 珠海雷特科技股份有限公司  
珠海市南屏科技工业园屏东六路3号15栋二层

**生产企业名称  
及生产地址** 珠海雷特科技股份有限公司  
珠海市南屏科技工业园屏东六路3号15栋二、三层

**产品名称和系列、  
规格、型号** LED 模块用交流电子控制装置 ( LED 控制装置, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, 控制端口调光/非  
控制端口调光, ta:45°C, tc:90°C, II类, IP20, 适宜直接安装在普通可燃材料表面 )  
见附件, 100-240V~ 50/60Hz

**产品标准和  
技术要求** GB 17625.1-2012;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。  
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002530550

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)	最大空载输出 电压 (Max.V)	输出功率 (Max.W)	调光模式	灌胶
1.	<b>SE-40-300-1050-W2D</b>	<b>9-42V</b>	<b>0.3-1.05A</b>	<b>55V</b>	<b>40W</b>	<b>DALI/NFC 控制端口调光/ 非控制端口调光</b>	<b>半灌 胶</b>
2.	SE-40-300-1050-W1D	9-42V	0.3-1.05A	55V	40W	DALI/NFC 控制端口调光/ 非控制端口调光	半灌 胶
3.	<b>SE-30-200-800-W2D</b>	<b>9-42V</b>	<b>0.2-0.8A</b>	<b>55V</b>	<b>30W</b>	<b>DALI/NFC 控制端口调光/ 非控制端口调光</b>	<b>无</b>
4.	SE-30-200-800-W1D	9-42V	0.2-0.8A	55V	30W	DALI/NFC 控制端口调光/ 非控制端口调光	无
5.	SE-40-300-1050-W2B	9-42V	0.3-1.05A	55V	40W	Bluetooth/NFC 非控制端口调光	半灌 胶
6.	<b>SE-40-300-1050-W1B</b>	<b>9-42V</b>	<b>0.3-1.05A</b>	<b>55V</b>	<b>40W</b>	<b>Bluetooth/NFC 非控制端口调光</b>	<b>半灌 胶</b>
7.	SE-30-200-800-W2B	9-42V	0.2-0.8A	55V	30W	Bluetooth/NFC 非控制端口调光	无
8.	SE-30-200-800-W1B	9-42V	0.2-0.8A	55V	30W	Bluetooth/NFC 非控制端口调光	无
9.	SE-40-300-1050-W2A	9-42V	0.3-1.05A	55V	40W	0-10V( 1-10V ,10V PWM , RX ) /NFC 控制端口调光/ 非控制端口调光	半灌 胶
10.	<b>SE-40-300-1050-W1A</b>	<b>9-42V</b>	<b>0.3-1.05A</b>	<b>55V</b>	<b>40W</b>	<b>0-10V ( 1-10V , 10V PWM , RX ) /NFC 控制端口调光/</b>	<b>半灌 胶</b>



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002530550

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

						<b>非控制端口调光</b>	
11.	SE-30-200-800-W2A	9-42V	0.2-0.8A	55V	30W	0-10V( 1-10V ,10V PWM , RX ) /NFC 控制端口调光/ 非控制端口调光	无
12.	SE-30-200-800-W1A	9-42V	0.2-0.8A	55V	30W	0-10V( 1-10V ,10V PWM , RX ) /NFC 控制端口调光/ 非控制端口调光	无
13.	<b>SE-40-300-1050-W2M</b>	<b>9-42V</b>	<b>0.3-1.05A</b>	<b>55V</b>	<b>40W</b>	<b>DMX512/RDM/ NFC 控制端口调光/ 非控制端口调光</b>	<b>半灌 胶</b>
14.	SE-40-300-1050-W1M	9-42V	0.3-1.05A	55V	40W	DMX512/RDM/N FC 控制端口调光/ 非控制端口调光	半灌 胶
15.	SE-30-200-800-W2M	9-42V	0.2-0.8A	55V	30W	DMX512/RDM/N FC 控制端口调光/ 非控制端口调光	无
16.	SE-30-200-800-W1M	9-42V	0.2-0.8A	55V	30W	DMX512/RDM/N FC 控制端口调光/ 非控制端口调光	无
1.输入：100-240V ~ 50/60Hz							
2.以上型号在正常工作状态下，实测输入功率均大于 25W。							



## 中国质量认证中心